



Note

For brug og montage af skilt se "Montage af skilte og reflekser
Bilag til AAB-montage"

Materialer: 1,5 mm Aluplade, Klar UV-lak

Skilt

Farve: Gul / Sort
Skiltefarver udføres i henhold til EN 12899-1:2007

Tekst

Font: Helvetica medium
Højde: 11mm
Farve: Mat sort

Sørgerandkant

Farve: Mat sort
Tykkelse: 2,5mm

Bemærk:

Skiltet placeres ved konstruktion.

Skiltet kan fastgøres ved fastskrining eller efter passende afrensning med kontaktlim / montagelim afhængigt af overfladen.

Ved montage på Cortenstål henvises til typedokumentationen for montage på bærende konstruktioner, foreskriver afrensning, pålimning og fuld silikonefuge omkring skiltet jf. Bilag til AAB-montage "Montage af skilte og reflekser" samt tegning FS 0017.0452.0 "Montage af advarselsskilt på Corten mast".

BDK varenr. : 189123001

	Verificeret 03.07.2018 RSPL	Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø	Projektering Atkins Danmark A/S Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S	
	Afløser			
	Godkendt af Banedanmark 03.07.2018 HON			
1. udgave Dato og initialer	Seneste udgave Dato og initialer	Mål 1:1	Tegningsnavn Advarselsskilt Bane- og perronplint for primære potentialudligning på fjernbanen	
Udarbejdet 11.09.2013 MTAU	28.06.2018 BM	Enhed		
Kontrolleret 11.09.2013 SPS	29.06.2018 LLA	mm		
Godkendt 11.09.2013 HON	03.07.2018 JEH			
© Copyright Banedanmark	Sprog Dansk	Udgave 01.02 03.07.2018	Tegningsnr. PR 0030.3001.0	Side/af sider side